

RAINBOW

— C O M P A N Y —

PROOF



RAINBOW

PROOF

RAINBOW

COMPANY

وصف المنتج | PROOF

هي المادة التي يدهن بها قواعد و اعمده وأساسات البناء للحفاظ عليها من الرطوبة و الأملاح والمياة التي قد تكون بالتربة و تعتبر حماية للهياكل الخرسانية المكشوفة مثل الأسطح و الجسور و الواجهات



حماية من
الرطوبة

Moisture
Protection



حماية من
الأملاح

Salt
Resistance



حماية من
المياه

Water
Resistance

استخدامات المنتج PROOF

تستخدم مادة **PROOF** في مجموعة واسعة من التطبيقات لحماية المنشآت الخرسانية من الرطوبة و الأملاح والمياه، مما يضمن زيادة عمرها الافتراضي وأداءً موثوقاً.

قواعد وأعمدة وأساسات البناء

لحمايتها من الرطوبة والأملاح والمياه الموجودة في التربة.



الأسطح الخرسانية

لحماية الأسطح من تسرب المياه والتأثيرات الجوية المختلفة.



الجسور والأنفاق

لحماية الهياكل الخرسانية من الرطوبة والأملاح والتآكل.



الواجهات والجدران الخرسانية

لحمايتها من تسرب المياه وإطالة عمرها الافتراضي.



خزانات المياه والخزانات الأرضية

لعزل وحماية الخزانات من تسرب المياه والرطوبة.



RAINBOW

COMPANY

مميزات المنتج PROOF

تتميز مادة **PROOF** بخصائص متقدمة توفر حماية متكاملة وطويلة الأمد للهياكل الخرسانية والإنشائية في مختلف الظروف البيئية.

حماية فائقة

يوفر طبقة عازلة قوية تحمي الأسطح من تسرب المياه والرطوبة.



مقاومة الأملاح

يقاوم تأثير الأملاح والمواد الكيميائية الضارة الموجودة في التربة والمياه.



التصاق قوي

يتميز بقدرة التصاق ممتازة على الأسطح الخرسانية والمعدنية.



مرونة عالية

يحافظ على مرونته، مما يمنع التشققات والتلف الناتج عن الحركة أو التمدد.



سهولة التطبيق

سهل الدهن والتطبيق بفرشاة أو رول أو بالرش مما يوفر الوقت والجهد.



عمر افتراضي طويل

يوفر حماية طويلة الأمد تقلل من الحاجة إلى الصيانة المتكررة.



طريقة الاستخدام PROOF

لضمان أفضل أداء وحماية، يجب تطبيق مادة PROOF بشكل صحيح وفق الخطوات التالية:



01

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الاتربة والزيوت والشوائب والأجزاء غير المتماسكة.



02

تطبيق الطبقة الأولى

يتم دهان طبقة أولى من مادة PROOF باستخدام رولة أو فرشاة بشكل منتظم ومتجانس.



03

وقت الجفاف

تترك الطبقة الأولى لتجف بشكل كامل قبل تطبيق الطبقة الثانية، ويختلف وقت الجفاف حسب الظروف الجوية.



04

تطبيق الطبقة الثانية

تطبق طبقة ثانية متعامدة مع الأولى للحصول على تغطية كاملة وحماية أقوى.



05

الإنهاء والحماية

بعد الجفاف التام، تصبح الأسطح محمية بشكل فعال من الرطوبة والمياه والأملاح. يوصى بالفحص الدوري لضمان استمرارية الحماية.



RAINBOW

COMPANY

المعلومات الفنية | PROOF

الخاصية	القيمة	
اللون	أسود	
الحالة الفيزيائية	سائل	
زمن الجفاف السطحي (25°C)	2 - 4 ساعات	
زمن الجفاف التام (25°C)	24 ساعة	
درجة حرارة التطبيق	5 - 45 °C	
قوة الالتصاق	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
مقاومة الماء	مقاوم	
مقاومة الأملاح والمواد الكيميائية	مقاوم	
الكثافة	$\approx 0.90 \pm 0.05$	
التركيب	خالي من المذيبات الضارة	

الأحجام المتوفرة |



100 كيلو



200 كيلو



متوفر بالطن
حسب الطلب



حماية طويلة الأمد



مقاوم للماء والأملاح



الالتصاق قوي



أداء موثوق



التخزين والجودة

PROOF



التخزين

- يُخزن المنتج في عبواته الأصلية المغلقة.
- يُحفظ في مكان جاف وبارد، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة.
- يجب حماية المنتج من التجمد.



الجودة

- **PROOF** مصنوع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
- يتم إنتاجه تحت نظام إدارة جودة معتمد لضمان أعلى الأداء وموثوقية المنتج.
- يخضع المنتج لاختبارات صارمة في مختبرات متخصصة لضمان جودة وثبات الخصائص.
- حاصل على المواصفات القياسية المعتمدة للمواد العازلة والمانعة للتسرب.



الالتزام بالجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج
لنضمن لك منتجاً يمنحك الحماية التي تدوم.



يُخزن في مكان
جاف وبارد
بعيداً عن الرطوبة



يُحفظ بعيداً عن
المياه والأملاح
والأحماض



يُحفظ في عبواته
الأصلية المغلقة



RAINBOW

— COMPANY —

نبني الجودة... ونحمي المستقبل

من المصنع إلى مشاريعكم

تواصل مع قسم
الإدارة والدعم الفني



0506960615

الجوال



rainbowest2010@gmail.com

البريد الإلكتروني

تابعونا على



TikTok

Rainbowksa



Instagram

Rainboww.ksa



جودة تدوم
طويلاً

Long-lasting
Protection



التصاق قوي

Strong
Adhesion



أداء موثوق

Reliable
Performance



مقاومة للعوامل
الجوية

Weather
Resistance

شكراً لاختياركم منتجات RAINBOW

شريككم في كل مشروع